

**Produkt Gruppe:****Feinpunktheftgerät****Typ:****TP 2N**

Stand:

11-2015

Seite:

1 / 1

<http://www.weldotherm.de>

Geeignet zur schnellen und sicheren Befestigung von Thermodrähten 0,5 und 0,7mm und 1mm Durchmesser.

Präzise Messergebnisse durch feste Verbindung zwischen Werkstück und Thermodraht.

Einhandbedienung durch automatische Auslösung 3 Sekunden nach dem Aufsetzen des Thermodrahtes auf das Werkstück.

Eingebaute Ladebegrenzung.
Eingebauter Tiefentladeschutz.

Betriebszustandsanzeige durch eingebaute Leuchtdioden.

Technische Daten

Ladespannung:	90...264 VAC / 47...63Hz
Akku- Betriebsspannung:	12VDC
Akku- Kapazität:	3,0 Ah
Automatische Auslösung:	ca. 3 Sekunden
Ladezeit Schweißkondensator:	ca. 5 Sekunden
Ladezustandsanzeige:	3 eingebaute Leuchtdioden
max. Einbrandtiefe:	<0,2mm (normale Oberfläche)
max. Wärmeeindringtiefe:	<0,3mm (normale Oberfläche)
Abmessung (H x B x T):	80mm x 180mm x 180mm
Gewicht:	ca. 3,2kg
Lieferumfang:	Hartschalenkoffer mit Trageriemen Handhabezange und Polmagnet