



Weldotherm® Glühelmente sind äußerst robuste und standfeste Universalglühelmente.

Sie bestehen aus Aluminiumoxydkeramik (96%) und Heizleitermaterial aus NiCr 80/20.

Die Anwendungsgrenze liegt bei max. 1050°C.

Anwendungsbereiche sind z.B.: Rohr- und Behälterrundnähte, Längsnähte, Stütznähte, Flanschnähte und Flächenbeheizungen.

Die Anschlusswerte betragen 60VAC / 45A / 2,7kW.

Alle Glühmatten als Standard mit „DINSE“- Stecksystem. „CAMLOCK“- Stecksystem auf Wunsch.

Bestell-Nr.	Abmessungen (B x H)	
	in mm	in Hülsen
200200	50 x 1050	2 x 50
200201	50 x 1075	2 x 51
200202	50 x 1095	2 x 52
200203	50 x 1115	2 x 53
200204	50 x 1135	2 x 54
200205	50 x 1155	2 x 55
200206	75 x 715	3 x 34
200207	75 x 735	3 x 35
200208	75 x 760	3 x 36
200209	100 x 525	4 x 25
200210	100 x 540	4 x 26
200211	100 x 565	4 x 27
200212	125 x 420	5 x 20
200213	125 x 440	5 x 21
200214	125 x 460	5 x 22
200215	150 x 335	6 x 16
200216	150 x 360	6 x 17
200217	150 x 380	6 x 18
200218	175 x 295	7 x 14
200219	175 x 315	7 x 15
200220	200 x 255	8 x 12
200221	200 x 275	8 x 13
200222	225 x 235	9 x 11
200223	225 x 255	9 x 12
200224	255 x 215	10 x 10
200225	255 x 235	10 x 11
200226	280 x 195	11 x 9
200227	280 x 215	11 x 10
200228	305 x 175	12 x 8
200229	305 x 195	12 x 9

Bestell-Nr.	Abmessungen (B x H)	
	in mm	in Hülsen
200230	330 x 150	13 x 7
200231	330 x 175	13 x 8
200232	355 x 150	14 x 7
200233	380 x 125	15 x 6
200234	380 x 150	15 x 7
200235	405 x 135	16 x 6
200236	430 x 105	17 x 5
200237	430 x 125	17 x 6
200238	455 x 105	18 x 5
200239	455 x 125	18 x 6
200240	480 x 105	19 x 5
200241	510 x 105	20 x 5
200242	535 x 85	21 x 4
200243	535 x 105	21 x 5
200244	560 x 85	22 x 4
200245	560 x 105	22 x 5
200246	585 x 85	23 x 4
200247	610 x 65	24 x 3
200248	610 x 85	24 x 4
200249	635 x 85	25 x 4
200250	665 x 65	26 x 3
200251	665 x 85	26 x 4
200252	690 x 65	27 x 3
200253	690 x 85	27 x 4
200254	715 x 65	28 x 3
200255	735 x 65	29 x 3
200256	760 x 65	30 x 3
200257	785 x 65	31 x 3
200258	815 x 65	32 x 3
200259	840 x 65	33 x 3